

ITEM 4

FUENTE REGULABLE

MARCA **UNI T**

MODELO **UTP3704S**

CANTIDAD **10**

ENTREGA **MOQUEGUA**

FORMA DE PAGO CONTRA ENTREGA



Función básica		intervalo
Tensión de salida	¿, ¿	0 ~ 32V
Corriente de salida	¿, ¿	5V
Efecto de carga	¿	0 ~ 3A
Rizado y ruido		2A
Resolución de ajuste de salida		CV ≤ 1 x 10 ⁻⁴ + 2 mV, CC ≤ 2 mA
Efecto mutua		CV ≤ 1mVrms, CC ≤ 1mA rms
Error de seguimiento		CV ... 20 mV (valor típico), CC ... 50 mV (valor típico)
Método de indicación		CV ... 5x10 ⁻⁵ + 1 mV, CC ... <0,5 mA
característica		5x10 ⁻³ + 2 mV
¿		Pantalla digital. Voltaje y corriente se muestran simultáneamente
Confiabilidad		tensión constante y corriente constante puede ser de auto encendido. Se adopta método de protección de limitación de corriente.
Otras funciones		Voltaje de salida: 5 V, Corriente de salida: 0 ~ 2A, la ondulación y el ruido: <3 mV.
Características generales		MTBF (e): ≥2000h
poder		¿ way y ¿ manera pueden ser mater-esclavo de seguimiento y el uso de cascada.
Ambiente de la operación		220V ± 10%, 50Hz ± 4%
color del producto		Temperatura de funcionamiento: 0 ¿ ~ 40 ¿, temperatura de almacenamiento: -5 ¿ ~ + 40 ¿, natural de aireación se enfriaba
Peso neto del producto		Blanco marfil + Gris
Tamaño del producto		4 kg (aproximadamente)
accesorios estandar		290 mm x 213 mm x 158mm
Embalaje estándar		Power Line
Cantidad estándar por el cartón		Carton, Manual, Garantía
Estándar Tamaño del cartón		2 piezas
Estándar Peso bruto del cartón		600 mm x 380 mm x 245 mm
		9.5 kg